


SolarEdge Wechselrichter 30,0 kW 3ph, SetApp, Ü-Schutz
Art. Nr. SE30K-RW00IBNM4

- Verwendung mit SolarEdge Leistungsoptimierern (ein oder zwei PV-Module je Optimierer)
- LAN/WLAN (Antenne optional)
- Überspannungsschutz: DC Typ 2
- Gewicht: 32 kg
- Maße: 550×317×273 mm (H×B×T)

Technische Information

Max. Eingangsleistung DC	52500 W
Kategorie	Wechselrichter
Bauart	Photovoltaik
Max. Eingangsspannung DC	1000 V
Bemessungsspannung MPP	750 V
AC-Leistung	29990 W
Leistungsaufnahme	4 W
Max. Wirkungsgrad	98.3 %
Europäischer Wirkungsgrad	98 %
Einspeisephasen	3-phasig
Integrierter DC-Schalter	Ja

Ethernet	Ja
Überspannungsableiter	Typ 2
Geeignet für Außenmontage	Ja
Schutzart (IP)	IP65
DC-Anschluss	Steckverbinder
AC-Anschluss	Schraubanschluss
Gewicht	32 kg
Breite	317 mm
Höhe	836 mm
Tiefe	300 mm

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	ENET-HBCL-01	Home Netzwerk-Modul inkl. Antenne
Zubehör	SE-ANT-ZBWIFI03	WLAN-Antenne
Zubehör	PV-KST4-EVO-RDY	MC4 Buchse -
Zubehör	PV-KBT4-EVO-RDY	MC4 Stecker +